
XT4216ARS2SW6C

外形寸法図


仕 様 表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS2SW6C

<単位：mm>



() 内寸法は絶縁部品取付時
本図は排気右吹き出し設置の場合
外装色：ホワイト (近似色：マンセル N0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け (上部固定有)	$\phi 4.8 \times 38$	4	0.3kN/本以上	JIS B1112-1995
		据置 (上部固定有)	$\phi 4.8 \times 38$	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	に準拠
R C 壁固定	ブラク	壁掛け (上部固定有)	$\phi 6 \times 30$	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ
		据置 (上部固定有)	$\phi 6 \times 30$	2	合計 0.6kN/本以上	との組合せ
		おねじ形あと 施工アンカー	M6 X 30以上	2	0.5kN/本以上	アンカーは鋼線鋼棒、ブラク等とはアンカーで耐力確保するものとする。
A L C 壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防塵架台
P S 固定	小ねじ	壁掛け	M5 X 16	4	0.5kN/本以上	三

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています

2016 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS2SW6C

品 名		X T 4 2 1 6 A R S 2 S W 6 C	
型 式		G H - H 2 4 0 Z (A) Y	
設 置 方 式		屋外壁掛設置形/アルコーブ設置形	
製品質量 (kg)		4 3 (満水時 4 6)	
ガ ス 種 類		13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2 (38.000kcal/h)	
	暖 房	16.1 (13.800kcal/h)	
	同 時	58.1 (50.000kcal/h)	
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号)~0.17 (0.1号) (比例制御)	
	追いだき	9.88 (8.500kcal/h)	
	暖 房	14.0kW (12.000kcal/h) ~2.3kW (2.000kcal/h) 比例	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0 (低温87.0、高温87.0)	
	エネルギー消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値 (dB(A))		49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		タイルト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		29.0ℓ/min	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)		100~750kPa (1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		直接加熱式	
配管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ	
	追いだき往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント	
	暖房低温往	CHMシ' ョイント (6P)	
	暖房高温往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント	
	ド レ ン	15A (R1/2) オネジ	
	ガ ス	20A (R3/4) オネジ	
電 気		C31 (呼び径)	
中和剤		寒水石	
電気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W (浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用	280W
		凍結予防	最大330W
安 全 装 置		給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 据置台 (450mm: SD-4537, 650mm: SD-6537) 配管カバー (450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) アルコーブ用斜方排気アダプター (YA-30-1) 防振壁固定金具 (WK-9000) 低振動用壁取付金具 (PB-7) 防振梁台 (450mm: BX-4503, 650mm: BX-6503) 絶縁部品セット (14404) 電力測定ユニット (EM-02) リモコンコード、循環アダプタ エコネットライトアダプター (ELA-01)	

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

2016年10月作成