
XT4219ARS2AW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS2AW6P

〈単位: mm〉



■ 底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電気	25

■ 固定方法と部材仕様 () 内寸法は絶縁部品取付時

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用箇所 (国土地理院 建築設備 第1447号 の適用)
木壁固定	木ねじ	壁掛け (要壁工(部固定有))	φ4.8×38 (長さ15mm)	4	0.3kN/本以上	JISB1112-1995 たばき	三
RC壁固定	プラグ	壁掛け (要壁工(部固定有))	φ6×30	2	0.5kN/本以上	付属木ねじ との組合せ	三
ALC壁固定	おねじ形おねじ 施工アンカー	壁掛け (要壁工(部固定有))	M6×30以上 M5×20以上	2	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	付属木ねじ との組合せ プラグの取付位置は アンカーの中心から 40mm以内とする	三
PS固定	小ねじ	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	取付部	三

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS2AW6P

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 2 A W 6 P	
型 式	G H - H D 2 4 3 Z (A) Y	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形/アルコーブ設置形	
製品質量(kg)	45(満水時49)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	13A消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	ド レ ン	CHMジ'ョイント
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気	C31(呼び径)	
	中和剤	
電 源	寒水石	
	電 源	
電 気 特 性	リモコン	AC100V
	24V以下	
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	同時使用	280W
消費電力	凍結予防	
	最大360W	
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各様) 据置台(450mm:SD-4537, 650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537) アルコーブ用斜方排気アダプター(TA-30-1) 防振壁固定金具(VN-9000) 低振動用壁取付金具(PB-7) 防振架台(450mm:BA-4503, 650mm:BA-6503) 絶縁部品セット(14404) 電力測定ユニット(EH-02) リモコンコード 循環アダプタ エコネットライトアダプター(EIA-01)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

