

---

# XT4219ARS8AW6P

---

外形寸法図  
仕様表

パーパス株式会社



## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4219ARS8AW6P

&lt;単位:mm&gt;

|               |                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 品 名           | X T 4 2 1 9 A R S 8 A W 6 P                                                                                                                                                                                    |                                               |
| 型 式           | G H - H D 2 4 3 Z ( A ) B                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 設 置 方 式       | P S 扉内設置型(後方排気延長)                                                                                                                                                                                              |                                               |
| 製品質量(kg)      | 4 5 (満水時49)                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| カ ス 種 類       | 1 3 A                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| ガス消費量<br>(kW) | 給 湯                                                                                                                                                                                                            | 44.2(38,000kcal/h)                            |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                            | 16.1(13,800kcal/h)                            |
|               | 同 時                                                                                                                                                                                                            | 58.1(50,000kcal/h)                            |
| 能 力<br>(kW)   | 給 湯                                                                                                                                                                                                            | 41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)                  |
|               | 追いだき                                                                                                                                                                                                           | 9.88(8,500kcal/h)                             |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                            | 14.0kW(12,000kcal/h)<br>~2.3kW(2,000kcal/h)比例 |
| 熱効率(%)        | 給湯・湯張り                                                                                                                                                                                                         | 95.0                                          |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                            | 87.0(低温87.0、高温87.0)                           |
|               | IHP-消費効率                                                                                                                                                                                                       | 93.0                                          |
|               | 達成率                                                                                                                                                                                                            | 112                                           |
| 騒 音 値 (dB(A)) | 49(給湯・暖房・同時使用時)                                                                                                                                                                                                |                                               |
| 点 火 方 式       | ダイレクト着火方式                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 給 排 気 方 式     | 強制排気式                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 最大出湯量         | 29.0ℓ/min                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 最低作動流量        | 1.9ℓ/min                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| 最低作動水圧        | 10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )(機器のみの場合)                                                                                                                                                                      |                                               |
| 使用水圧(動圧)      | 100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                        |                                               |
| 温度制御方式        | 給湯                                                                                                                                                                                                             | 比例制御                                          |
|               | 暖房                                                                                                                                                                                                             | 比例制御                                          |
| 追いだき方式        | 直接加熱式                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 配 管<br>口 径    | 給水・給湯                                                                                                                                                                                                          | 20A(R3/4)オネジ                                  |
|               | 追いだき往・戻                                                                                                                                                                                                        | QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ                              |
|               | 暖房低温往                                                                                                                                                                                                          | CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(6P)                                 |
|               | 暖房高温往・戻                                                                                                                                                                                                        | QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ                              |
|               | ド レ ン                                                                                                                                                                                                          | CHMｼﾞｮｲﾝﾄ                                     |
|               | ガ ス                                                                                                                                                                                                            | 20A(R3/4)オネジ                                  |
| 電 気<br>特 性    | 電 気                                                                                                                                                                                                            | C31(呼び径)                                      |
|               | 中和剤                                                                                                                                                                                                            | 寒水石                                           |
|               | 電 源                                                                                                                                                                                                            | AC100V                                        |
|               | リモコン                                                                                                                                                                                                           | 24V以下                                         |
|               | 待機時                                                                                                                                                                                                            | 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)                            |
|               | 消費電力                                                                                                                                                                                                           | 280W                                          |
| 安 全 装 置       | 凍結予防                                                                                                                                                                                                           | 最大360W                                        |
|               | 給湯側水量検知装置(水量センサー方式)<br>ファン回転検出装置(燃焼ファン)<br>立消え安全装置(フレイムロッド方式)<br>残火安全装置(ハイメタル方式)<br>過圧防止安全装置(スプリング方式)<br>水位確認装置(水位電極方式)<br>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)<br>漏電安全装置(漏電リレー方式)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)<br>誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式) |                                               |
| 付 属 品         | 取扱説明書 工事説明書(中継リード線一式) 取付ネジ一式                                                                                                                                                                                   |                                               |
| 別 売 部 品       | 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各1個)<br>扉内収納ボックス(SB-8105)<br>循環アダプタ リモコンコード 電力測定ユニット(EH-02)<br>エコネットライトアダプター(EH-01)                                                                                                       |                                               |

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成