
XT4219ARSAW6C

外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

給湯暖房用熱源機 XT4219ARSAW6C

Technical drawing of a water supply unit, showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View (Top):

- Overall width: 466 mm
- Overall height: 190 mm
- Dimensions for connections (top left): 424, 328, 313, 253, 48, 39, 150, 104, 53
- Dimensions for connections (top right): 26, 50, 117, 120, 173
- Dimensions for connections (bottom left): 62, 89, 116, 202, 252, 311, 359, 397
- Dimensions for connections (bottom right): 252, 311, 359, 397

Side View (Left):

- Overall height: 720 mm
- Overall width: 480 mm
- Dimensions for connections (top): 470, 47, 250, 13, 186
- Dimensions for connections (bottom): 14.3, 34, 216, 13
- Dimensions for connections (right): 100, 212, 130, 7
- Dimensions for connections (bottom right): 148, 186

Detail Views:

- F 部詳細:** Dimensions 18, 90, 70, 23, 14, 11, R3
- G 部詳細:** Dimensions 18, 17, 11, 39, $\phi 6 \times 18$ 長孔
- H 部詳細:** Dimensions R3, 10

Labels and Notes:

- (機器上からの透視図)
- 暖房戻 (OF16シ' ョイント (CCHMジョイント))
- 追いだし戻 (OF16シ' ョイント (CCHMジョイント))
- 湯 (20A)
- 水 (20A)
- ドレン (15A)
- ガス (20A)
- 電気 (C31)
- 暖房高温往 (OF16シ' ョイント (CCHMジョイント))
- 暖房低温往 (CHMジョイント6P)
- 不凍液注入扉
- F 部
- 点検扉
- G 部
- 2箇所
- (P.S金枠取付ピッチ)
- 748 (P.S金枠取付ピッチ)
- () 内寸法は絶縁部品取付時

ガ ス	4.0
水	5.1
湯	5.1
追いだき往・戻	3.8
暖房低温往	2.4
暖房高温往	3.8
暖房戻	3.8
ドレ ン	2.5
電 気	2.5

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用 条件 (国交省 告示第 141号)
木壁固定	木ねじ	壁掛け (壁裏に土留固定有)	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS11172-1994	○
R C 壁固定	ブラク	壁掛け (土留固定有)	φ6×30	2	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	木部とねじとの組合せ	○
	あねじ形お 取加工ブラク	壁掛け (土留固定有)	H6×10以上 φ6	2	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	ブラクは規格品を使用 ねじは規格品とすること	○
A L C 壁固定	鉄造金具	壁掛け	H10	4	0.3kN/本以上	鉄製金具	○
P S 壁固定	小ねじ	壁掛け	φ5116	4	0.5kN/本以上		○

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARSAW6C

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S A W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 3 Z (A) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／PS標準設置形	
製品質量(kg)	42(満水時45)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	燃焼・消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	DF16(CCHM)ジ'ョイント
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(6P)
	暖房高温往・戻	DF16(CCHM)ジ'ョイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
	中和剤	寒水石
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用 280W
	凍結予防	最大330W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中華リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各様) 据置台(450mm:SD-4537, 650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537) 上方排気カバー(HU-1902) 側方排気カバー(HY-2903) 超高温用給気カバー(KYS-4000) アルコープ用側方排気アダプター(YA-30-1) 排気減速アダプター(15°:HA-1000V-15, 30°:HA-1000V-30) 防振架台(450mm:BX-4503, 650mm:BX-6503) 絶縁部品セット(14404) 防振壁固定金具(VK-9000) 低振動用壁取付金具(PB-7) 給湯アダプタ リモコンコード 電力計測ユニット(IN-02) エコネットライトアダプター(LLA-01)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

