
XT4219ARSSW6C

外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

給湯暖房用熱源機 XT4219ARSSW6C

Technical drawing of the H-1000 unit, showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall width: 466
- Overall height: 190
- Top section width: 424
- Top section height: 328
- Top section width (inner): 313
- Top section height (inner): 253
- Top section width (inner): 48
- Top section height (inner): 39
- Top section width (inner): 150
- Top section height (inner): 104
- Top section width (inner): 53
- Top section height (inner): 62
- Top section width (inner): 89
- Top section height (inner): 116
- Top section width (inner): 202
- Top section height (inner): 252
- Top section width (inner): 311
- Top section height (inner): 359
- Top section width (inner): 397
- Top section height (inner): 480
- Top section width (inner): 470
- Top section height (inner): 720
- Top section width (inner): 750
- Top section width (inner): 454
- Top section height (inner): 454
- Top section width (inner): 454
- Top section height (inner): 454

Side View Dimensions:

- Overall width: 466
- Overall height: 190
- Top section width: 424
- Top section height: 328
- Top section width (inner): 313
- Top section height (inner): 253
- Top section width (inner): 48
- Top section height (inner): 39
- Top section width (inner): 150
- Top section height (inner): 104
- Top section width (inner): 53
- Top section height (inner): 62
- Top section width (inner): 89
- Top section height (inner): 116
- Top section width (inner): 202
- Top section height (inner): 252
- Top section width (inner): 311
- Top section height (inner): 359
- Top section width (inner): 397
- Top section height (inner): 480
- Top section width (inner): 470
- Top section height (inner): 720
- Top section width (inner): 750
- Top section width (inner): 454
- Top section height (inner): 454
- Top section width (inner): 454
- Top section height (inner): 454

Detail Views:

- F 部詳細:** Dimensions include 18, 90, 70, 23, 14, 11, R3.
- G 部詳細:** Dimensions include 18, 17, 11, 39, 23, $\phi 6 \times 18$ 長孔.
- H 部詳細:** Dimensions include R3, R6, 10, 13, 186, 130, 783, 797.

Labels and Notes:

- (機器上からの透視図)
- 暖房戻り (CCHMジョイント)
- 暖房高温往 (QF16シ' ョイント (CCHMジョイント))
- 暖房低温往 (CHMジョイント6P)
- 追いだき往 (QF16シ' ョイント (CCHMジョイント))
- 追いだき戻 (QF16シ' ョイント (CCHMジョイント))
- 湯 (20A)
- 水 (20A)
- ドレン (15A)
- ガス (20A)
- 電気 (C31)
- 不凍液注入扉
- F 部
- 点検扉
- G 部
- 2箇所
- (P S 金 枠 取 付 ビ ッ チ)
- () 内 寸 法 は 絶 縁 部 品 取 付 時

ガ ス	4.0
水	5.1
湯	5.1
追いだき往・戻	3.8
暖房低温往	2.4
暖房高温往	3.8
暖房戻	3.8
ドレ ン	2.5
電 気	2.5

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	調査指示 (国土交通省 の調査要領 の適用)
木壁固定	木ねじ	壁掛け (裏面に土留固定有)	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1117-1994 に準拠。 木ねじと 土留ねじと との組合せ	二
R C壁固定	ブラグ	壁掛け (裏面に土留固定有)	φ6×10	2	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	ブラグと土留ねじとの組合せ	三
	角形形鋼と 膨出アンカー	壁掛け (裏面に土留固定有)	H6.3×30以上	2	0.5kN/本以上 合計1.0kN以上	ブラグと土留ねじとの組合せ 膨出アンカーは、 75mm以上φ6.3以上	三
A L C壁固定	挿入金具	壁掛け	H10	4	0.3kN/本以上	防錆塗装	三
P S 固定	小ねじ	壁掛け	※516	4	0.5kN/本以上		三

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARSSW6C

<単位:mm>

品 名		X T 4 2 1 9 A R S S W 6 C	
型 式		G H - H 2 4 3 Z (A) W	
設 置 方 式		屋外壁掛設置形／P S 標準設置形	
製品質量 (k g)		4 2 (満水時 4 5)	
ガ ス 種 類		1 3 A	
ガス消費量 (k W)	給 湯	44.2 (38.000kcal/h)	
	暖 房	16.1 (13.800kcal/h)	
	同 時	58.1 (50.000kcal/h)	
能 力 (k W)	給 湯	41.9 (24.0号) ~ 0.17 (0.1号) (比例制御)	
	追いだき	9.88 (8.500kcal/h)	
	暖 房	14.0kW (12.000kcal/h) ~ 2.3kW (2.000kcal/h) 比例	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0 (低温 87.0、高温 87.0)	
	1次・消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値 (dB (A))		49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		29.0 ℓ / min	
最低作動流量		1.9 ℓ / min	
最低作動水圧		10.0kPa (0.1kgf / cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)		100 ~ 750kPa (1.0 ~ 7.5kgf / cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R3 / 4) オネジ	
	追いだき往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント	
	暖房低温往	CHM シ' ョイント (6 P)	
	暖房高温往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント	
	ド レ ン	15A (R1 / 2) オネジ	
	ガ ス	20A (R3 / 4) オネジ	
	電 気	C 3 1 (呼び径)	
中和剤		寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V 以下	
	消費電力	待機時	1.5W (浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用	280W
		凍結予防	最大330W
安 全 装 置		給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導管保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リोट管 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 据置台 (450mm: SD-4537, 650mm: SD-6537) 配管カバー (450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) 上方排気カバー (HU-1902) 側方排気カバー (HU-2903) 超高層用給気カバー (KTS-4000) アルコール用斜方排気アダプター (TA-30-1) 排気減速UPアダプター (15° : HA-1000V-15, 30° : HA-1000V-30) 防振架台 (450mm: BA-4503, 650mm: BA-6503) 絶縁部品セット (14404) 防振壁固定金具 (WK-9000) 低騒音用取付金具 (PH-7) 循環アダプタ リモコンコード 電力計測ユニット (EH-02) エコネットライトアダプター (ELA-01)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成