
XT4219LRSSW4C

外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

給湯暖房用熱源機 XT4219LRSSW4C

＜単位：mm＞

注) MAX 254

追いだき往口 (CCHMジョイント)
追いだき戻口 (CCHMジョイント)

暖房戻口 (CCHMジョイント)
暖房高温往口 (CCHMジョイント)

■ 底板よりの各継手高さ (mm)

	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	40	20A (R3/4) オネジ
水	51	20A (R3/4) オネジ
湯	51	20A (R3/4) オネジ
追いだき・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	25	CHMジョイント (4P)
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン管接続口	25	15A (R1/2) オネジ
電線管	25	C31 (呼び径)

給湯口 (20A)
ガス接続口 (20A)
給水口 (20A)
ドレン管接続口 (15A)

暖房低温往口 (CHMジョイント、4P)
配線接続口 (C31)

排気口

点検扉

寸法:
 全高: 895
 本体高: 870
 据置台取付ピッチ: 230
 PS金棒取付ピッチ: 232
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 排気口径: $\phi 100$
 給湯口高さ: 298
 ガス接続口高さ: 271
 給水口高さ: 213
 ドレン管接続口高さ: 128
 追いだき・戻口高さ: 67
 暖房低温往口高さ: 38
 暖房高温往口高さ: 78
 暖房戻口高さ: 46
 配線接続口高さ: 88
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 46
 追いだき・戻口幅: 88
 暖房低温往口幅: 237
 暖房高温往口幅: 264
 暖房戻口幅: 291
 配線接続口幅: 318
 本体幅: 218
 据置台幅: 175
 排気口幅: 250
 点検扉幅: 26
 据置台幅: 369
 本体幅: 417
 据置台幅: 369
 本体奥行: 237
 据置台奥行: 264
 全奥行: 291
 本体幅: 216
 据置台幅: 178
 排気口幅: 78
 給湯口幅: 73
 ガス接続口幅: 34
 給水口幅: 38
 ドレン管接続口幅: 4

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考	通称表示 (加工工 通称表示 材料等 の略号)
木壁固定	木ねじΦ5.1×150 (ねじ部材使用)	据置 (上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	据置台に月棚	二
R・C・AL壁固定	樹脂プラグΦ8×40 木ねじΦ5.1×150 (ねじ部材使用)	据置 (上部固定あり)	2	合計0.6kN以上 左記のねじより プラグ組合せ時	据置台に月棚	
P・S固定	小ねじM5×16	壁掛け	4	0.5kN/本以上		三

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219LRSSW4C

<単位:mm>

品 名		X T 4 2 2 0 L R S S W 4 C	
型 式		G H - H 2 4 1 Z (A) W S	
B L 品 番		X T 4 2 2 0 L R S S W 4 C	
設 置 方 式		屋外据置台設置形・P S 標準、P S 扉内設置形 (P S 扉内設置は別売の排気アダプター使用による)	
製品質量 (k g)		4 0 (運転時 : 4 4)	
ガ ス 種 類		1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	4 4 . 1	
	暖 房	1 6 . 1	
	同 時	5 0 . 0	
能 力 (kW)	給 湯	4 1 . 9 (2 4 . 0 号) ~ 0 . 1 7 (0 . 1 号) (比例制御)	
	追いだき	9 . 8 8 (8 , 5 0 0 k c a l / h)	
	暖 房	1 4 . 0 k W (1 2 , 0 0 0 k c a l / h) ~ 2 . 3 k W (2 , 0 0 0 k c a l / h) 比例	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	9 5	
	暖 房	8 7	
	エネルギー消費効率	9 3 . 0	
	達成率	1 1 2	
騒 音 値 (d B (A))		4 9 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制通気式	
最大出湯量		2 9 ℓ / m i n	
最低作動流量		1 . 9 ℓ / m i n	
最低作動水圧		1 0 . 0 k P a (0 . 1 k g f / c m ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)		1 0 0 ~ 7 5 0 k P a (1 . 0 ~ 7 . 5 k g f / c m ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	2 0 A (R 3 / 4) オネジ	
	追いだき往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジョイント	
	暖房低温往	C H M ジョイント (4 P)	
	暖房高温往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジョイント	
	ドレン管接続口	1 5 A (R 1 / 2) オネジ	
	ガ ス	2 0 A (R 3 / 4) オネジ	
電 気		C 3 1 (呼び径)	
中和剤		寒水石	
電源コード		V C T (2 心) × 1 . 7 m	
電 気 特 性	電 源	A C 1 0 0 V	
	リモコン	2 4 V 以下	
	待機時	1 . 5 W (浴室・台所リモコン取付時)	
	消費電力	2 4 0 W	
	凍結予防	2 8 0 W	
安 全 装 置		給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロック方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置 (サーミアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台 (550mm : S D - 550S - W) 据置台ロング (550mm : S D - 550SL - W) 自在排気アダプター (H I - 2504) 前方排気偏向アダプター (H N - 2502 - C S) 扉内収納ボックス (S B - 9800) 扉内排気アダプター (T H A - 1000) 排気流速UPアダプター (斜方タイプ) (H A - 1080V - 15 / 30) 排気流速UPアダプター (上方タイプ) (H A - 1080V - 0015 / 30) マルチ計測ユニット (E M - 02) 他	
給水装置認証番号		N W 2 0 1 9	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

