
XT4222ARS0SW6C

外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS0SW6C

品 名	X T 4 2 2 2 A R S 0 S W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 5 Z (A) T F	
設 置 方 式	PS扉内設置形(給排気延長)	
製品質量(kg)	42(満水時:45)	
ガ ス 種 類	I 3 A	
ガス消費量(kW)	給 湯	44.2(38.00kcal/h)
	暖 房	16.1(13.80kcal/h)
	同 時	58.1(50.00kcal/h)
能 力(kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.50kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.00kcal/h)~2.33kW(2.00kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
エネルギー消費効率	区 分	IV (参考)旧区分:Q
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレフト着火方式	
給 排 気 方 式	強制給排気式	
最大出湯量	29ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	0F16(CCHM)ジョイント
	暖房低温往	CHMジョイント(6P)
	暖房高温往・戻	0F16(CCHM)ジョイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
電 気	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
中 和 剤	寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	消費電力	280W
安 全 装 置	凍結予防	最大360W
	空だき防止装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレームロック方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式) 過電流防止装置(電流ヒューズ)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線一式 取付ネジ一式	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 扉内収納ボックス(SB-0195) マルチ計測ユニット(EW-07) エコネットライトアダプター(EIA-01) リモコンコード 磨損アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成