
XT4222ARS4SW6P

外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS4SW6P

Technical drawing of a water heater unit, showing front, side, and detail views with dimensions and labels.

Front View (Top):

- Overall width: 466
- Overall height: 188
- Labels: 暖房戻 (Heating Return), QF16ｼﾞｮｲﾝﾄ (CCHMｼﾞｮｲﾝﾄ) (QF16 Joint (CCHM Joint)), 追いだき戻 (Chasing Return), QF16ｼﾞｮｲﾝﾄ (CCHMｼﾞｮｲﾝﾄ) (QF16 Joint (CCHM Joint)), ドレン (Drain), (CHMｼﾞｮｲﾝﾄ) (CHM Joint), 湯 (20A) (Hot Water (20A)), 水 (20A) (Water (20A)), オーバーフロー (15A) (Overflow (15A)), ガス (20A) (Gas (20A)), 電気 (C31) (Electricity (C31)).
- Dimensions: 424, 373, 328, 313, 253, 48, 39, 150, 104, 53, 62, 89, 116, 202, 252, 311, 359, 397, 117, 120, 173, 190, 26, 50.

Side View (Bottom):

- Labels: 不凍液注入扉 (Antifreeze Liquid Injection Door), 点検扉 (Inspection Door), F部 (F Part), G部 (G Part), H部 (H Part), E寸法 (E Dimension), 753 (扉内収納ボックス取付ピッチ) (753 (Pitch for Door Internal Storage Box Installation)), 2箇所 (2 Locations), 2筒所 (2 Cylinders), 720, 750, 454, 480, 470, 72, 14, 34, 7, 216, 92, 250, 216, 212, 130, 777 (壁掛用M10ボルト取付ピッチ) (777 (Pitch for Wall Mounting M10 Bolt)), 0寸法 (0 Dimension), 壁掛用木ネジ取付ピッチ (Pitch for Wall Mounting Wood Screw).
- Dimensions: 480, 470, 720, 750, 72, 14, 34, 7, 216, 92, 250, 216, 212, 130, 777, 0, 777.

Detail Views:

- F 部詳細 (F Part Detail):** Dimensions: 18, 90, 70, 23, 14, 11, R3.
- G 部詳細 (G Part Detail):** Dimensions: 18, 17, 11, 39, 23, $\phi 6 \times 18$ 長孔 (Long Hole).
- H 部詳細 (H Part Detail):** Dimensions: R3, R6, 10.

Bottom View:

- Dimensions: 454, 480, 470, 720, 750, 72, 14, 34, 7, 216, 92, 250, 216, 212, 130, 777, 0, 777.

■底板よりの各継手高さ
(mm)

ガ ス	4.0
水	5.1
湯	5.1
追いだき往・戻	3.8
暖房低温往	2.4
暖房高温往	3.8
暖房戻	3.8
ドレ ン	5.2
オーバーフロー	2.5
電 気	2.5

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属品別)	設置態様	固定 本数	引張力耐力	備考
木壁固定	※Q44A・0.138	壁掛け （上固定・上固定あり）	2	1.8kN/本 （※0.7kN/本）	JIS B 1172-1999準拠
RC	77gS44210	壁掛け	4	0.1・3kN/本	
ALC	※Q44A・0.138	壁掛け （上固定・上固定あり）	2	2.8k・6kN/本	先付木金具との ブランク組合せ時
壁固定	H10P-ACアルミ （上固定・上固定あり）	壁掛け	2	0.5kN/4本	2方向に固定可能
壁固定	H10P-ACアルミ （上固定・上固定あり）	壁掛け	4	0.3kN/4本	2方向に固定可能

2021 年 12 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS4SW6P

品 名	X T 4 2 2 2 A R S 4 S W 6 P	
型 式	G H - H D 2 4 5 Z (A) T	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形/PS扉内設置形	
製品質量(kg)	44(満水時48)	
ガ ス 種 類	I 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	B7.0(低温87.0, 高温87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV (参考)旧区分: Q
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	0F16(CCHM)ジョイント
	暖房低温往	CHMジョイント(6P)
	暖房高温往・戻	0F16(CCHM)ジョイント
	ド レ ン	CHMジョイント
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気 特 性	電 気	C 3 1 (呼び径)
	中和剤	寒水石
	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	凍結予防	同時使用 280W 最大360W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 燃焼リモコン(各1個) 設置台(450mm:SD-4537, 550mm:SD-5537, 650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537) 防振緩衝カバー(450mm:HC-54518, 650mm:HC-54518) エコネットライトアダプター(11A-01) PS扉内用側方排気カバー(01-1404)、扉内取納ボックス(SB-0105) アルコープ用側方排気アダプター(1A-30-1) 排気流束アダプター(15°:HA-1040V-15, 31°:HA-1040V-30) 防振固定金具(WK-1001) 低振動用壁取付金具(PB-7) 防振梁台(450mm:01-4503, 650mm:01-4503) 絶縁部品(14404) マルチ用ユニット(EH-02) リモコンコード、循環アダプタ 防振壁掛金具(15K-2)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成