
XT4222ARS8SW6P

外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS8SW6P

Top View (Machine Top View):

- Overall width: 466 mm
- Overall height: 188 mm
- Warm room high temperature inlet (暖房高温往 QF16 ショイント (CCHM ジョイント)): 62 mm
- Warm room low temperature inlet (暖房低温往 CHM ジョイント 6P): 311 mm
- Water (20A) inlet: 117 mm
- Gas (20A) inlet: 120 mm
- Electricity (C31) inlet: 173 mm
- Drain (ドレン CHM ジョイント 漏 (20A)): 26 mm
- Follow-up inlet (追いだし往 QF16 ショイント (CCHM ジョイント)): 424 mm
- Follow-up outlet (追いだし戻 QF16 ショイント (CCHM ジョイント)): 373 mm
- Dimensions: 424, 373, 328, 313, 253, 48, 39, 150, 104, 53, 62, 89, 116, 202, 252, 311, 359, 397, 480, 470.

Side View:

- Overall height: 750 mm
- Overall width: 454 mm
- Dimensions: 720, 14, 7, 34, 216.

Detail G (G part detail):

- Dimensions: 18, 17, 1.8, 1.7, 1.1, 3.9, 2.3.
- Feature: $\phi 6 \times 18$ 長孔 (Long slot)

Detail F (F part detail):

- Dimensions: 1.8, 9.0, 7.0, 2.3, 1.4, 1.1, 1.7, 1.8, 1.7, 1.1, 3.9, 2.3.
- Feature: $\phi 6 \times 18$ 長孔 (Long slot)

Other Labels:

- 不凍液注入扉 (Antifreeze liquid injection door)
- 点検扉 (Inspection door)
- F 部 (F part)
- G 部 (G part)
- 2 箇所 (2 locations)
- 底板よりの各継手高さ (mm) (Height of each joint from the bottom plate (mm))

[illegible]

告示文
（国土交通省
第1447号
の第五）

■底板よりの各継手高さ
(mm)



PURPOSE

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARS8SW6P

品 名	X T 4 2 2 2 A R S 8 S W 6 P	
型 式	G H - H D 2 4 5 Z (A) B	
設 置 方 式	P S 扉内設置型 (後方排気延長)	
製品質量 (kg)	4 5 (満水時 4 9)	
カ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2 (38,000 kcal/h)
	暖 房	16.1 (13,800 kcal/h)
	同 時	58.1 (50,000 kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号) ~ 0.17 (0.1号) (比例制御)
	追いだき	9.88 (8,500 kcal/h)
	暖 房	14.0 kW (12,000 kcal/h) ~ 2.3 kW (2,000 kcal/h) 比例
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0 (低温 87.0 , 高温 87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV (参考) 旧区分 : Q
	定格 (%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0 ℓ / min	
最低作動流量	1.9 ℓ / min	
最低作動水圧	10.0 kPa (0.1 kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)	0.1 ~ 0.75 MPa (1.0 ~ 7.5 kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	追いだき往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント
	暖房低温往	CHM シ' ョイント (6P)
	暖房高温往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント
	ド レ ン	CHM シ' ョイント
	ガ ス	20A (R3/4) オネジ
電 気 特 性	電 気	C 31 (呼び径)
	中和剤	寒水石
	電 源	AC100V
	リモコン	24V 以下
	消費電力	待機時 1.5W (浴室・台所リモコン取付時) 同時使用 280W 凍結予防 最大 360W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (バイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 扉内収納ボックス (SB-4115) 給湯アダプタ リモコンコード マルチ計測ユニット (IM-12) エコネットライトアダプター (ELA-01)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成