
XT4222ARSAW6CZ

外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAW6CZ

(機器上からの透視図)

暖房戻り
QF16シ'ョイント
(CCHM
ジョイント)

暖房高温往
QF16
シ'ョイント
(CCHM
ジョイント)

暖房低温往
(CHM
ジョイント6P)

追いだき往
QF16シ'ョイント
(CCHMジョイント)

追いだき戻
QF16シ'ョイント
(CCHMジョイント)

湯(20A)

水(20A)

ドレン/オーバーフロー
(15A)

ガス(20A)

電気(C31)

不凍液注入扉

点検扉

暖房戻り
暖房高温往
暖房低温往
追いだき往・戻
追いだき戻
ドレン/オーバーフロー
電気

■風板よりの各継手高さ(mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン/オーバーフロー	25
電気	25

不凍液注入扉

点検扉

暖房戻り
暖房高温往
暖房低温往
追いだき往・戻
追いだき戻
ドレン/オーバーフロー
電気

■固定方法と部材仕様

固定方法

部材仕様

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。(別売部品)

■固定方法と部材仕様						
固定場所	部材仕様 (寸法・商品名)	設置性別	固定 本数	引張耐力	備考	参考 資料
木堅固定	鋼板φ12×18	壁掛け (上壁固定あり)	4	3.3kN/個 (47kg/5mm)	AS 100N・100kg	三
RC	鋼板φ12×18	壁掛け (上壁固定あり)	4	3.3kN/個	水栓の本数と ブランク仕付	三
ALC	鋼板φ12×18	壁掛け (上壁固定あり)	2	2.0kN・1.6kg		三
壁固定	鋼板φ12×18	壁掛け	2	1.5kN/個	水栓・水栓箱	三
戸・窓固定	鋼板φ12×18	壁掛け	2	3.3kN/個		三

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAW6CZ

品 名	X T 4 2 2 2 A R S A W 6 C Z	
型 式	G H - H 2 4 5 Z (A) W	
B L 品 番	X T 4 2 2 2 A R S A W 6 C Z	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／P S標準設置形	
製品質量(kg)	42(満水時45)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(10,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給 湯	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
騒 音 値 [dB(A)]	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼ' ョイント
	暖房低温往	CHMｼ' ョイント(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼ' ョイント
	ドレン/オーバーフロー	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気 特 性	電 気	C31(呼び径)
	中和剤	寒水石
	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 2.8W(SOFCリモコン取付時)
		同時使用 280W
		凍結予防 最大360W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導管保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 据置台(450mm:SH-1541-S0、650mm:SD-1541-S0) 配管カバー(450mm:HC-4541-S0、650mm:HC-1541-S0) 防振壁掛金具(15A-2)、上方排気カバー(HU-1902) 側方排気カバー(HU-2903) 超高層用給気カバー(K15-4900) 排気流速アダプター(15' :HA-1181V-15、31' :HA-1181V-30) 防振壁固定金具(VI-9000) 低床側用壁取付金具(PI-7) 絶縁部品セット(11404) エコネットライトアダプター(EL-A-01) 電力測定ユニット(EH-02) リモコンコード 循環アダプタ 有線LANアダプタ(PB-74)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2022 年 4 月作成

