
XT4222ARSSW6C

外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4222ARSSW6C

品 名	X T 4 2 2 2 A R S S W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 5 Z (A) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／P S標準設置形	
製品質量(kg)	42(満水時45)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖 房	16.1(13.000kcal/h)
	同 時	58.1(50.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
エネルギー 消費効率	区 分	IV (参考)旧区分: Q
	定格(%)	93.0
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	0.1~0.75MPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用 280W
安 全 装 置	凍結予防	
	最大360W	
付 属 品	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレイムロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
	取扱説明書 工事説明書 中継リोट線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 給湯台(450mm:SH-4537,550mm:SD-5537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:IC-4537,650mm:IC-6537) 防振配管カバー(450mm:HC-4538,650mm:HC-5653) 側方排気カバー(HI-7943) 超長距離給気カバー(KTS-4940) アルコール用斜方排気アダプター(YA-31-1)、上方向排気カバー(HU-1902) 排気流選IPアダプター(15°:HA-1000Y-15,10°:HA-1000Y-10) 防振架台(610mm:HK-4503,650mm:HK-6503) 絶縁部品セット(14404) 防振壁固定金具(VI-9000) 低振動用壁取付金具(PH-7) 循環アダプタ、リモコンコード、マルチ接続コネクタ(IN-02) エコネットライトアダプター(ELA-01)、防振壁掛金具(154-7)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2021 年 12 月作成